

Instrucțiuni de siguranță pentru adezivul pentru plinte

1. APLICARE

Lipirea elementelor de finisare din materiale pe bază de lemn, lemn, PVC și metal, ceramică, piatră, gips, plută, spumă poliuretanică (PUR), polistiren expandat (EPS) și polistiren extrudat (XPS), pe substraturi minerale, lemn, materiale pe bază de lemn, gips și gips-carton, în interior.

2. MOD DE UTILIZARE

Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără grăsime. Aplicați pe o parte, în benzi paralele, cu distanțare. Apoi conectați și apăsați ușor. Protejați împotriva deplasării. Dacă este necesar, sprijiniți până la întărirea completă (aprox. 24-48 h). Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă. Lăsați o distanță de min. 1-2 mm între suprafețele de lipit. Nu aplicați în pete sau pe toată suprafața. Pentru aplicații interioare. Nu utilizați pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, bitum, oglinzi, acvarii, cauciuc etc. Spălați instrumentul și mâinile cu apă imediat după utilizare.

3. DEPOZITARE

Perioada de valabilitate este de 18 luni de la data producției. A se păstra într-un loc uscat la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C. A se proteja de îngheț.

4. SECURITATE

Conține un biocid – un amestec post-reacție de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) [C(M)IT/MIT] ȘI 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onă [BIT]. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.